

台達InfraSuite 機櫃與配件

模組化機櫃

模組化設計 優化空間使用率

台達電子開發了獨特的“模組化”功能，大幅提升機櫃內的空間利用率。高達 70% 的開孔率，可減少局部熱點發生，更符合高密度機房的需求。

高便利性

- 免工具拆裝前後門，並可將前後門對調，便於重新部署
- 頂部可拆式纜線整理槽，便於整理電力，網路與光纖纜線
- 頂部同時附有免工具拆除蓋板，易於管理進出線位置
- 底部可拆式進線槽，便於高架地板裝設
- 底部附輪腳，可輕鬆移動
- 半高側門設計，單人即可拆裝
- 前後皆有U數標示，方便安裝
- 簡易並櫃設計，保持機房整齊穩定
- 前後門開啟角度可達130度，便於安裝維修
- 內置水平儀，便於調整機櫃水平度
- 備有各式配件，增強管理與整齊性



高彈性

- 兩片式後門，減少熱通道所需空間，便於維護並減少資料中心設置所需空間
- 軌道式安裝立柱並附有定位標誌，可輕鬆調整深度以符合不同安裝需求
- 內建4個萬用掛架，可搭配 0U PDU 或是垂直纜線整理槽
- 完全適用於所有符合EIA-310 標準的機架式設備



頂部可拆式蓋板



頂部纜線整理槽



附鎖半高側門板

高安全性

- 靜態承載高達 1420kg，動態承載達1000kg
- IP20環境防護等級
- 前後門均接地至機櫃本體，以加強接地與安全性
- 底部可調式固定柱，讓機櫃更穩固安全
- 前後門與側門均附鎖



立柱附定位標誌



4組萬用掛架



內置水平儀

台達InfraSuite 機櫃與配件

模組化機櫃

各式配件可供選購

型號	名稱	包裝內含數量
MSR1111	1U固定承板 (600 mm)	1個
MSR1112	1U滑動承板 (600 mm)	1個
MSR1114	底部蓋板 (600 mm)	1個
MSR1115	1U盲蓋板 (600 mm)	10片
MSR1116	2U盲蓋板 (600 mm)	10片
MSR1117	電力線槽 (600 mm)	1個
MSR1118	資訊線纜槽 (600 mm)	1個
MSR1119	資訊線纜槽-附開孔 (600 mm)	1個
MSR9001	垂直理線槽	2支
MSR9002	1U水平理線槽 (600 mm)	1支
MSR9003	磁簧開關	1組
MSR9005	線梯 (300 mm)	1支
MSR9006	線梯 (150 mm)	1支
MSR9008	環形理線器	10支

• 其他不同尺寸的機櫃配件亦可提供選購

外觀規格

型號	實體尺寸	淨重 (kg)	包裝尺寸	毛重 (kg)
	寬*高*深 (mm)		寬*高*深 (mm)	
MSR1110	600*2000*1090	137	660*2156*1160	150
MSR1120	600*2000*890	103	660*2156*960	115
MSR2110	800*2000*1090	148	830*2156*1160	164
MSR3110 (19"網路櫃)	800*2000*1090	152	830*2156*1160	171
MSR3120 (19"網路櫃)	800*2000*890	135	830*2156*960	153

安全認證

防護等級	IP20
認證	EIA-310-D
安全接地	UL 60950 (最大 63A)
環境	RoHS

環境

溫度	使用: 0 ~ 40°C 儲藏: -15 ~ 50°C
相對濕度	使用: 0 ~ 95% (不結露)
海拔高度	使用: 0 ~ 3000 公尺

• 由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格

全省聯絡方式

台北
11491 台北市內湖區瑞光路186號
Tel : 02-8797 2088

台中
40744 台中市西屯區河南路二段262號9樓之10
Tel : 04-2708 4818

新竹
30076 新竹科學園區研發二路2號5樓
Tel : 03-579 8140

台南
74144 台南市善化區環東路二段39號
Tel : 06-505 6565



電力線槽




磁簧開關



1U滑動承板



1U水平理線槽



線梯